

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2024年版）

项目名称：五河县第一中学（高中）建设项目设
施设备采购（第一批）5包

项目编号：BB2025WHCGZ0075

采购人：五河县恒信投资有限公司、五河县第
一中学

采购代理机构：安徽省兴五工程咨询有限公司

2025年1月

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化安徽省政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，制定《安徽省政府采购文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在安徽省政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于安徽省的政府采购项目。

二、落实世行营商环境指标情况

1.《示范文本》引导电子化方式提供和获取材料，无需提供纸质材料。对于投标人依照规定提交各类声明函、承诺函的，采购人或采购代理机构不得要求其再提供有关部门出具的相关证明文件。

2.《示范文本》提供《拟分包情况说明及分包意向协议》《联合协议》等格式，帮助采购人更好落实政府采购政策，方便市场主体制定更有竞争力的投标策略。

3.《示范文本》便于采购人、采购代理机构落实投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。对于收取的履约保证金，采购合同中约定逾期退还履约保证金的违约责任，提醒采购人不应逾期退回。

4.《示范文本》在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

5.《示范文本》提供《政府采购供应商询问函和质疑函范本》，便于投标人通过网上询问、质疑等多种途径反馈诉求，保障当事人的合法权利。

6.采购人在制定采购需求时应充分考虑世行营商环境指标中的性别平等指标，如市场准入、获得经营场所、市政设施接入、劳动力、获得金融服务、国际贸易、税收、市场竞争、化解商业纠纷等方面的性别平等。

三、填写规则

1.条款中以空格和下划横线“_”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据国家和安徽省有关法律法规的

规定、采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

2.条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

四、提示条款

《示范文本》中“（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制采购文件的注意事项，采购文件发出前，有关提示内容应予以删除。

五、合同文本

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，完善项目采购合同。

六、投标文件格式的统一与简化

1.为便于投标人制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

2.《示范文本》第二章中“投标人须知前附表”所列条款号与“投标人须知正文”的序号一一对应。

七、实施及修改

请各采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与安徽省财政厅采购处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

使用说明.....	2
第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知.....	4
第三章 采购需求	28
第四章 评标方法和标准（综合评分法）	75
第五章 政府采购合同.....	81
第六章 投标文件格式.....	101
第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本	110
第八章 蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）	113

第一章 投标邀请

项目概况

五河县第一中学（高中）建设项目设施设备采购（第一批）5包招标项目的潜在投标人应在蚌埠市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年2月6日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BB2025WHCGZ0075

项目名称：五河县第一中学（高中）建设项目设施设备采购（第一批）5包

预算金额：780万元

最高限价：780万元

采购需求：五河县第一中学（高中）建设项目设施设备采购（第一批），采购内容包括1包：教室办公桌椅、学生课桌凳、学生书柜等；2包：教师宿舍用床、学生宿舍用床、书桌等；3包：空调；4包：教师办公电脑、护眼灯、打印设备；5包：食堂厨具等。具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订并接到采购人供货通知之日起60日历天内供货安装完成并通过采购人验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的燃气燃烧器具安装维修企业资质或燃气器具安装维修许可证或燃气经营许可证（经营类别包含燃气器具安装、维修）。

三、获取招标文件

时间：2025年1月16日至2025年2月6日，每天上午8:00至

12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：蚌埠市公共资源交易中心网站（<http://ggzy.bengbu.gov.cn>）下载。

方式：供应商须在“安徽省公共资源交易市场主体库”（<http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku>）登记注册，通过验证后，登录蚌埠市公共资源交易中心网站，点击“投标人登录”，进入蚌埠公共资源交易系统，查阅下载相关文件。供应商如不及时下载，后果自负。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）：2025 年 2 月 6 日 9 点 00 分（北京时间）
2. 提交（上传）投标文件地点：通过蚌埠公共资源交易系统提交。
3. 开标地点：蚌埠市公共资源交易中心五河分中心开标室（二）（五河县城南新区兴浚路 11 号政务服务中心 4 楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下： 供应商在“蚌埠市公共资源交易中心网站”下载最新版投标文件制作工具，软件运行需在国际互联网络通畅状态，各供应商需注意更新，以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。具体见“服务指南-下载中心”栏目下的资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。如有技术问题请联系 0512-58188516。CA 数字证书和电子签章有关问题请拨打服务电话：安徽 CA（0552-2078835）。省主体库使用相关问题请拨打服务电话：010-86483801 转 5-2。

2. 涉及分包项目，供应商必须下载所投包别对应的招标文件，例如：某项目分三个包，供应商参与一包投标，须下载一包对应的招标文件，供应商参与一、二、三包投标，须下载一、二、三包对应的招

标文件。

3. 供应商须使用数字证书（主锁）签章和加密投标文件。如未办理数字证书请及时到安徽蚌埠公共资源交易中心 CA 证书办理窗口，联系电话：0552-2078835。

4. 本项目供应商需采用最新版投标文件制作工具，具体请在“蚌埠市公共资源交易中心网站→下载中心”中下载，软件运行需在国际互联网络通畅状态，各供应商需注意更新，以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。

5. 项目利用互联网远程开标时，投标人（供应商）在网上开标大厅上参与开标，无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标，不需现场递交投标资料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：五河县恒信投资有限公司、五河县第一中学

地址：五河县头铺镇城南工业区兴潼路 20 号、五河县城关镇青年路 67 号

联系人：张总、丁主任

联系方式：18655265190、13865679161

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省兴五工程咨询有限公司

地址：五河县青年路华芳国际假日花园 10 号楼 102-202 号

联系人：易彤

联系方式：16656098509

3. 政府采购监督管理部门信息

名称：五河国有资本运营投资集团有限公司

地址：五河县头铺镇城南工业区兴潼路 20 号

联系方式：0552-5022211

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	1. 提交询问(澄清、问题)时间和方式： <u>2025年1月24日17时00分</u> 前以书面形式通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提出询问(澄清、问题)。 逾期或署名均不予受理。 2. 澄清、答复： <u>2025年1月25日17时00分</u> 前于蚌埠市公共资源交易中心网站发布,采购人不再另行通知,该答复内容为招标文件的组成部分,对供应商具有同样约束效力。
7.1	包别划分	<input type="checkbox"/> 不分包 <input checked="" type="checkbox"/> 分为5个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： <u>无</u>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>90</u> 日历日
13.1	投标文件解密	1. 投标截止时间后 <u>15</u> 分钟内 2. 加密和解密须用同一把数字证书。 3. 供应商应自行验证互联网环境,在投标截止时间以前登录电子交易系统并保持在线,直到项目评审结束。

14.1	资格审查	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人审查 <input type="checkbox"/> 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
16.2	投标无效	<p>在招标采购中，出现下列情形之一的，投标无效：</p> <p>（1）委托代理人没有合法、有效的投标授权书的；</p> <p>（2）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；</p> <p>（3）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；</p> <p>（4）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；</p> <p>（5）投标联合体没有提交共同投标协议的；</p> <p>（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；</p> <p>（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；</p> <p>（8）投标文件附有采购人不能接受的条件；</p> <p>（9）投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；</p> <p>（10）相互抄取投标文件，投标文件内容中出现多处明显雷同、有互相串标哄抬报价嫌疑的；</p> <p>（11）供应商对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个投标报价，且未声明哪一份有效的；</p> <p>（12）投标文件中所采取的技术措施经评标委员会判定不可行的；</p> <p>（13）不同供应商委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；</p> <p>（14）不同供应商的投标文件中（供应商针对</p>

		<p>投标项目特点自行编制部分)出现整章节、整段落或错误异常一致;</p> <p>(15) 不同供应商的投标报价异常一致的(精确到人民币“元”);</p> <p>(16) 投标文件无法打开或不完整的;</p> <p>(17) 投标文件中携带病毒并造成后果的;</p> <p>(18) 恶意递交投标文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的;</p> <p>(19) 其他经评标委员会评审认定响应无效情形的;</p> <p>(20) 法律、法规、招标文件规定的其他情形。</p> <p>采购人或采购代理机构会把相关原因通知供应商。</p>
17.2	评标方法	<p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p>
17.3	报价扣除	<p>(1) 小型和微型企业价格扣除: <u> / </u>。</p> <p>(2) 监狱企业价格扣除: 同小型和微型企业。</p> <p>(3) 残疾人福利性单位价格扣除: 同小型和微型企业。</p> <p>(4) 符合条件的联合体价格扣除: <u> / </u>。</p> <p>(5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: <u> / </u>。(允许大中型企业向小微企业分包的项目适用)</p>
21.1	推荐中标候选人	<p>1 评标委员会推荐中标候选人的数量:<u>1-3 名</u></p> <p>2. 中标候选人有下列行为之一的,其中标无效,并移交监管部门依法处理:</p> <p>(1) 提供虚假材料谋取中标的;</p> <p>供应商有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为:</p> <p>1) 使用伪造、变造的许可证件;</p>

		<p>2) 提供虚假的财务状况或者业绩；</p> <p>3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</p> <p>4) 提供虚假的信用状况；</p> <p>5) 其他弄虚作假的行为。</p> <p>(2) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；</p> <p>(3) 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；</p> <p>(4) 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；</p> <p>(5) 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。</p>
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	<p>(1) 中小企业声明函；（如有）</p> <p>(2) 残疾人福利性单位声明函；（如有）</p> <p>(3) 中标（成交）供应商的评审总得分</p> <p>(4) 招标文件规定公示的其他内容</p>
24.1	中标通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	<p>(1) 金额：</p> <input type="checkbox"/> 免收 <input checked="" type="checkbox"/> 合同价的 <u>2.5</u> % <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币____元 <p>(2) 支付方式：</p> <input checked="" type="checkbox"/> 转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 本票 <input checked="" type="checkbox"/> 保险 <input checked="" type="checkbox"/> 保函

		<p>(3) 收取单位: <u>中标后提供</u></p> <p>(4) 收取账号: <u>中标后提供</u></p> <p>(5) 退还时间: <u>全部验收合格后予以退还</u></p> <p>注意事项:</p> <p>(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的,受益人和收取单位须为采购人。</p>
27.1	签订合同和合同公告时间	<p>(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同,采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>(2) 采购人与中标人不得擅自变更合同,依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的,采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告,但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。</p>
28.1	代理费用	<p>(1) 收费对象: <input type="checkbox"/>采购人 <input checked="" type="checkbox"/>中标人</p> <p>(2) 收取方式: 转账</p> <p>(3) 收费标准: 依据采购代理合同约定收取,5包代理费用捌万壹仟肆佰元(¥81400)。</p>
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式: (任选其一)</p> <p>(1) 书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。</p> <p>(2) 书面形式递交。按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息,向其提出。</p> <p>接收部门: <u>五河国有资本运营投资集团有限公司</u></p> <p>联系电话: <u>0552-5022211</u></p> <p>通讯地址: <u>五河县头铺镇城南工业区兴潼路20号</u></p>
32	其他内容	1、解释权:

		<p>(1) 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>(3) 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>(4) 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>
33	响应文件的制作	<p>1. 投标文件使用最新版投标文件制作工具制作生成。</p> <p>2. 投标文件制作的具体方法详见“蚌埠市公共资源交易中心网站-服务指南-下载中心”栏目下的资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。如有技术问题请联系 0512-58188516。</p> <p>3、制作技术投标文件时插上数字证书，按上述“2”中规定操作方法，必须从省市场主体库对应栏目的注册信息中，链接挑选验证通过的相关材料；否则，可</p>

		<p>能造成不予采信。相关材料及对应栏目是指：</p> <p>（1）企业证照信息（包括营业执照、安全生产许可证、基本账户信息），上传到对应栏目为“基本信息”。</p> <p>（2）企业资质信息（包括资质证书、各类生产经营许可证），上传到对应栏目为“资质信息”。</p> <p>（3）项目经理、项目总监等项目负责人信息，包括资格证书、安全证书、职称证书、执业证书、学历证明、身份证明信息，上传到对应栏目为“人员信息”。</p> <p>（4）同一材料具有不同作用，应上传到不同的对应栏目。具体操作方法详见“蚌埠市公共资源交易中心网站-服务指南-下载中心”栏目下的《省主体库投标人上传资料操作手册》。</p> <p>除上述（1）-（3）之外的其他信息，以 WORD 或 PDF 文档形式导入投标文件技术标（技术文件）“资格证明材料(有关证明文件/资格证明文件/资格审查资料)”中即可，包括以下信息：</p> <p>（5）企业、人员业绩信息。</p> <p>（6）企业、人员奖项信息，包括颁发奖项的社会组织在中国社会组织网查询结果截图。</p> <p>（7）技术负责人等其他招标文件要求的人员信息，包括资格证书、安全证书、职称证书、执业证书、学历证明、身份证明信息。</p> <p>（8）除上述（5）-（7）之外的其他涉及资信加分信息，例如企业银行资信证书、ISO 证书、建筑业 AAA 级信用企业证书、安全生产标准化建设工地等其它各类证书证明信息。</p> <p>4. 在招标文件“投标文件格式”中，要求盖公章的，应加盖投标人单位公章；要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，应由法定代表人（或委托代理人）签字或加盖个人印鉴章。</p> <p>5. 投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。投标人应对制作的投标文件质量负责，确保</p>
--	--	--

		<p>投标文件内容清晰、完整、可用，投标文件内容系统无法识别的，产生的不利后果由投标人自行承担。</p> <p>6. 技术标中不得出现投标总价（费率）或能计算出投标总价（费率）的内容，否则投标无效。</p> <p>7. 本项目采用网上投标，无须提交纸质投标文件。</p> <p>8. 投标文件内容中属于互联网网站内容的，投标人须提供网站链接及该网页的截图或扫描件；投标人仅提供网站链接，或者仅提供该网页截图或扫描件的，评审时不予认可；出现网站链接内容和网页截图或扫描件不一致时，以网站链接内容为准。按照投标文件制作要求已上传的投标文件资料除外。</p> <p>9. 因供应商自身原因而导致投标文件无法导入交易系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密电子投标文件。）</p>
34	供应商注意事项	<p>1. 供应商的委托代理人应当是投标供应商有劳动关系的正式员工。</p> <p>2. 投标文件中提供的有关材料必须完整准确，国家标准合同示范文本中的通用条款部分可以不制作在投标文件中。</p> <p>3. 合同履行过程中，若继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。</p> <p>4. 解密截止时间之后，因投标文件未成功解密造成评委无法评审的，该供应商投标文件按无效投标处理，不进入下一评标程序。</p> <p>5. 如有询标事宜，评标委员会通过蚌埠市公共资源交易系统向供应商发起询标，供应商通过蚌埠公共资源交易系统接受评标委员会发起的询标。供应商应填写</p>

		<p>联系人姓名及联系电话,在规定的时间内对询标内容确认并加盖单位公章。（现场开标的, 供应商须在开标区指定的询标室完成澄清说明工作。）</p> <p>6. 项目开标时, 投标人（供应商）在网上开标大厅上参与开标, 无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标, 不需现场递交投标资料。供应商的投标文件不会因未委派被授权人（委托代理人）参加开标、未提交手持资料被废标;</p> <p>7. 供应商须通过蚌埠市公共资源交易中心网站 (http://ggzy.bengbu.gov.cn), 点击“投标人登录”, 进入蚌埠公共资源交易系统, 进行远程解密; 供应商可以通过系统中的“模拟解密”功能, 自行验证其解密环境, 如有技术问题请联系 0512-58188516。解密不成功的, 后果自负, 供应商不得通过非加密电子投标文件直接将电子投标文件导入评标系统。</p> <p>8. 开评标过程中, 供应商应始终保持在线状态。供应商可以通过蚌埠公共资源交易系统依法对开标过程提出质疑, 并加盖电子签章对质疑内容进行确认。</p> <p>9. 开评标过程中, 供应商应始终保持在线状态, 通过蚌埠公共资源交易系统接受评标委员会发起的询标。供应商应填写联系人姓名及联系电话, 在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过 20 分钟）对询标内容确认并加盖单位公章。</p> <p>10. 供应商可通过蚌埠公共资源交易系统, 查看评审结果。</p> <p>11. 招标文件中有关“以上、以下”的要求, 若无特别说明, 均包含本数。</p> <p>12. 本项目交易参照《中华人民共和国政府采购法》</p>
--	--	--

		<p>及其相关规定。</p> <p>13. 质保金：不收取。</p>
35	非正常投标行为	<p>1. 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：</p> <p>（1）供应商串通投标报价：</p> <p>1) 供应商之间相互约定抬高或压低投标报价；</p> <p>2) 供应商之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；</p> <p>3) 供应商之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；</p> <p>4) 不同供应商为完成部分或全部清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的价格构成全部雷同的；</p> <p>5) 不同供应商的投标报价或报价组成异常一致的；</p> <p>6) 供应商之间其它串通投标报价的行为。</p> <p>（2）不同供应商投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；</p> <p>（3）不同供应商投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；</p> <p>（4）不同供应商的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容雷同的；</p> <p>（5）不同供应商的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；</p> <p>（6）法律法规规章规定的其他围标串标行为。</p> <p>2. 采用电子招标投标时，投标人（供应商）出现以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标文件做无效标处理，不进入下一轮评审，并移交监管部门进行处理。</p> <p>（1）通过同一单位的 IP 地址或同一 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的；</p>

		<p>(2) 不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的；</p> <p>(3) 不同投标人制作或上传投标文件电脑文件创建标识码一致的；</p> <p>(4) 不同投标人制作投标文件使用的软件锁编码一致的；</p> <p>(5) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；</p> <p>(6) 不同投标人联系电话号码一致的；</p> <p>(7) 不同投标人委托办理投标事宜的实际联系人为同一人的。</p> <p>3. 投标人（供应商）弄虚作假，并经调查认定的。</p>
--	--	---

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合招标文件规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购人及代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件

规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采

购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级监督管理部门的政府采购有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、

说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（**本项目不适用**）

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同

中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 采购“三首产品”，采购单位按照蚌埠市公共资源局、蚌埠市财政局《关于落实政府采购“首台套”“首批次”试点工作的意见》（蚌公共资源局〔2019〕87号）及其他有关规定进行采购，采购单位不得提出市场占有率、使用业绩等要求，不得超出采购项目实际需要或套用特定产品设置评价标准、技术参数等。对于供应商提供的“三首产品”，评审时给予一定的价格扣除或者一定的综合评审加分，具体内容由招标采购单位根据采购项目情况自行确定。**价格扣除或者综合评审加分具体政策为：∟（本项目不适用）**

17.5 政府采购政策交叉与叠加：**（本项目不适用）**

投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品认证能享受优先采购优惠（供应商自行选择并明确，在投标文件中并填报相关信息及数据）

供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

中型、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”优先采购优惠累加计算。

“三首产品”评审优惠可以与其他采购政策评审优惠累加计算。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员

会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（本项目不适用）

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前

附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：（本项目不适用）

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：/

优先采购清单为：/

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格，并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的100%。
2	供货及安装地点	采购人指定地点
3	供货及安装期限	自合同签订并接到采购人供货通知之日起60日历天内供货安装完成并通过采购人验收。

4	免费质保期	三年
---	-------	----

二、货物需求

序号	设备名称	规格尺寸 (单位 mm)	技术参数	单位	数量	参考图片
1	10 人圆桌	直径 1800	1、主体框架：板木结合； 2、转盘：岩板 3、台面：实木多层板； 4、下桶：实木高密度板结合； 5、油漆：环保油漆，五底三面工艺。	8	张	
2	18 人电动大圆桌	直径 2800	1、主体框架：板木结合； 2、电动转盘：岩板 3、台面：实木多层板； 4、下桶：实木高密度板结合； 5、油漆：环保油漆，五底三面工艺。	2	张	
3	餐椅	铁艺	1、软包：高密度海绵打西皮； 2、油漆：转印工艺；	164	把	
4	茶水柜	1200*450*1000	1、主体框架：实木板木结合； 2、台面、实木多层板； 3、油漆：环保油漆，五底三面工艺。	4	台	
5	教职工四人餐桌椅	1400*700	1、台面：≥25mm 厚实木多层板 2、立柱采用钢材烤漆木纹色，实木餐椅，软包凳面	50	套	
6	四人餐桌椅	1400*700	1、台面：≥25mm 厚实木多层板包边≥36mm 厚 2、立柱采用φ 50mm*1.0mm 不锈钢圆管 3、实木多层板曲木椅，管材 1.2mm 厚	580	套	
7	小方桌	900*900	1、主体框架：橡胶木； 2、油漆：环保油漆，五底三面工艺。	2	张	
8	安装辅材	配套	1、吊丝、软连接、脚码、密封胶、钩码、耐火泥、耐火砖及五金配件等	6	项	图略

9	四格保温浇头台	800*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、面板：304-1.0mm 不锈钢板 3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门 4、配 1/2 份数盘*4 个 5、加热：不锈钢电热管/220V ≥ 3KW 6、开关：可调温控制开关 7、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板 8、立柱：Φ38×1.0mm 不锈钢方管 9、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
10	右四格保温浇头台	1200*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、面板：304-1.0mm 不锈钢板 3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门 4、配 1/2 份数盘*4 个 5、加热：不锈钢电热管/220V ≥ 3KW 6、开关：可调温控制开关 7、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板 8、立柱：Φ38×1.0mm 不锈钢方管 9、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
11	六格保温浇头台	1200*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、面板：304-1.0mm 不锈钢板 3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门 4、配 1/2 份数盘*6 个 5、加热：不锈钢电热管/220V ≥ 3KW 6、开关：可调温控制开关 7、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板 8、立柱：Φ38×1.0mm 不锈钢方管 9、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	3	台	

12	八格保温浇头台	1500*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、面板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门</p> <p>4、配 1/2 份数盘*8 个</p> <p>5、加热：不锈钢电热管/220V\geq3KW</p> <p>6、开关；可调温控制开关</p> <p>7、层板：50\times25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>8、立柱：Φ38\times1.0mm 不锈钢方管</p> <p>9、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
13	百叶窗	定制	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	6	块	
14	保温保湿传菜柜	1200*750*1800	<p>1、箱体内外板采用 304-1.0mm 不锈钢板制作</p> <p>2、配备两辆十一层份盘车，\geq4寸带刹车脚轮</p> <p>3、双层玻璃门板，门板双侧安装 304 不锈钢门铰链，磁吸把手；</p> <p>4、\geq50mm 厚保温层环戊烷聚氨酯发泡，食品级硅胶条</p> <p>5、配有热风循环加热器和\geq18L/H 加湿机，及独立热风循环和加湿管道，并且配有温湿度控制仪</p> <p>6、功率：220V/\geq4KW</p>	2	台	
15	保温车	600*600*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、车体：304-0.8mm 不锈钢板；</p> <p>3、水箱：304-0.8mm 不锈钢板/配上下水阀门；</p> <p>4、加热：不锈钢电热管/220V\geq1.5KW；</p> <p>5、开关；可调温控制开关；</p> <p>6、脚轮：\geq4 寸聚氨酯静音脚轮带刹车。</p>	7	台	
16	保温汤桶	\geq 11L	<p>1、采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>2、容积：\geq11L</p> <p>3、功率：220V/\geq800W</p>	3	个	

17	壁挂式空调	≥1匹	1、一级能效 2、变频恒温 3、≥1匹，适用范围10~18 m ²	1	台	
18	饼盘车	460*650*1450	1、框架：38mm*25mm 不锈钢方管； 2、搁架：1.5mm 不锈钢板； 3、脚轮：≥4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	16	辆	
19	不锈钢新风管	定制	1、风管：1.0mm 不锈钢板 2、加强：五线压筋+共板法兰	1040	平方	
20	不锈钢烟管	定制	1、风管：1.0mm 不锈钢板 2、加强：五线压筋+共板法兰	2205	平方	
21	不锈钢烟罩	7300*1300*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、配不锈钢油脂过滤器+接油盒； 4、照明：LED 防潮灯。	1	组	
22	不锈钢烟罩	6000*1300*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、配不锈钢油脂过滤器+接油盒； 4、照明：LED 防潮灯。	1	组	
23	不锈钢烟罩	5800*1300*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、配不锈钢油脂过滤器+接油盒； 4、照明：LED 防潮灯。	1	组	
24	不锈钢烟罩	5400*1300*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、配不锈钢油脂过滤器+接油盒； 4、照明：LED 防潮灯。	1	组	
25	抽气罩	3600*1200*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	3	组	
26	抽气罩	4200*1200*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	2	组	
27	抽气罩	2000*1200*500	1、罩体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.0mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	1	组	
28	出风口防护网	定制	1、多孔钢丝网	3	块	

29	厨房自动灭火系统	双瓶组	<p>1、该装置充装厨房设备食用油专用灭火剂，适宜于扑灭因油锅、吸排烟罩及烟道油垢引发的厨房设备火灾。喷射灭火剂后，自动切换喷射细粒状的冷却水，防止复燃；具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水。</p> <p>★所投产品 304 滑轮转脚（拐轮）依据 GB/T2423.17-2008 通过不低于 680 小时盐雾耐腐蚀测试，且表面无腐蚀、起泡等不良现象；投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品减压阀进口压力为 11.0-13.8MPa，出口压力≥1.48MPa，减压阀依据 GB/T2423.2-2008 通过高温存储测试、GB/T2423.1-2008 通过低温存储测试和 GB/T2423.22-2012 通过高低温快速温变测试，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	4	组	
30	▲炊用燃气大锅灶	1100*1250*1250	<p>1、台面/水围基：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、炉架：≥4#国标角铁，双层防锈处理；</p> <p>4、炉膛：1.5mm 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>5、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护；</p> <p>6、配≥120W/220V 静音、防水风机；</p> <p>7、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件；</p> <p>8、铜制气阀、水阀，304 不锈钢水龙头；</p> <p>9、配可调式通腿、外套不锈钢圆管。</p>	13	台	

31	智能留样柜	600*850*1970	<p>1、温度范围：2~8℃</p> <p>2、容量：420L</p> <p>3、制冷方式：风冷/额定功率：330W</p> <p>4、采用双层电加热防雾单玻璃门、整体发泡设计、中梁加热丝设计、杜绝冷凝水、可拆卸门封条设计。</p> <p>●所投产品依据消毒技术规范（卫生部 2002 年版）2.1.5.7 检测，菌种不少于以下 6 个：分别为大肠杆菌群、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、黄曲霉菌、枯草杆菌黑色变种芽孢，投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告的扫描件。</p>	2	台	
32	单门醒发箱	≥16 盘	<p>1、微电脑控制设计，具有恒温、恒湿、定时、显示功能；</p> <p>2、采用煮水加湿方式，箱内温度均匀；</p> <p>3、机身全部采用无磁不锈钢制作；</p> <p>4、加工能力：≥16 盘；</p> <p>5、功率：220V/≥2.7KW</p>	3	台	
33	单通工作台	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>5、单向式移门</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢重力脚</p>	5	台	
34	单通工作台	1400*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>5、单向式移门</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢重力脚</p>	8	台	
35	单通工作台	1600*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p>	1	台	

			5、单向式移门 6、台脚：可调节不锈钢重力脚			
36	单通工作台	1500*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：1.2mm 不锈钢板 5、单向式移门 6、台脚：可调节不锈钢重力脚	10	台	
37	单通工作台	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：1.2mm 不锈钢板 5、单向式移门 6、台脚：可调节不锈钢重力脚	4	台	
38	单通工作台	1500*700*950	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板/底板：304-1.0mm 不锈钢板 3、柜门：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：1.2mm 不锈钢板 5、单向式移门 6、台脚：可调节不锈钢重力脚	1	台	
39	单头果汁鼎	≥8L	1、采用优于或食品级 304 不锈钢制作 2、容积：≥8L	4	个	
40	单头煮面炉	900*700*800	1、额定功率：≥8KW，额定电压：380V 2、整机采用优于或食品级 304 不锈钢制作 3、升温快，温控范围大，均匀受热； 4、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 5、旋钮式温度调节，可调温度 50~190℃； 6、独有宽电压设计； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计。	3	台	

41	单头煮面炉	700*1100* (810+440)	<p>1、额定功率：$\geq 8KW$，额定电压：380V</p> <p>2、整机采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>3、升温快，温控范围大，均匀受热；</p> <p>4、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>5、旋钮式温度调节，可调温度 50~190℃；</p> <p>6、独有宽电压设计；</p> <p>7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p> <p>8、一体成型台面设计，框架结构设计。</p>	4	台	
42	单头煮面炉	700*700*800	<p>1、额定功率：$\geq 8KW$，额定电压：380V</p> <p>2、整机采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>3、升温快，温控范围大，均匀受热；</p> <p>4、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>5、旋钮式温度调节，可调温度 50~190℃；</p> <p>6、独有宽电压设计；</p> <p>7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p> <p>8、一体成型台面设计，框架结构设计。</p>	1	台	
43	单头煮面炉	900*1100* (810+440)	<p>1、额定功率：$\geq 8KW$，额定电压：380V</p> <p>2、整机采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>3、升温快，温控范围大，均匀受热；</p> <p>4、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>5、旋钮式温度调节，可调温度 50~190℃；</p> <p>6、独有宽电压设计；</p> <p>7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p> <p>8、一体成型台面设计，框架结构</p>	3	台	

			设计。			
44	单头煮面炉	800*700*800	<p>1、额定功率：$\geq 8KW$，额定电压：380V</p> <p>2、整机采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>3、升温快，温控范围大，均匀受热；</p> <p>4、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>5、旋钮式温度调节，可调温度 $50\sim 190^{\circ}C$；</p> <p>6、独有宽电压设计；</p> <p>7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p> <p>8、一体成型台面设计，框架结构设计。</p>	1	台	
45	单星水池	1000*700*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：$\varnothing 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	67	台	
46	单星水池	700*700*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：$\varnothing 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	3	台	
47	单星水池	1000*760*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：$\varnothing 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
48	单星水池柜	700*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、围板、底板及门：304-1.0mm 不锈钢板（无层板）</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	2	台	
49	单星水池柜	700*700*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、围板、底板及门：304-1.0mm 不锈钢板（无层板）</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	2	台	

50	单星水池柜	1500*700*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、围板、底板及门：304-1.0mm 不锈钢板（无层板）</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
51	单眼矮汤炉	700*850*500+250	<p>1、台面/背板：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、面板/侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、台面座活动铸铁炉花</p> <p>4、配≥8"强力炉头，熄火保护/单开单控</p> <p>5、气管采用国标镀锌管及配套管件，铜制气阀</p> <p>6、立柱：φ38×1.0mm 不锈钢圆管</p> <p>7、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	
52	地搁架	1200*500*300	<p>1、围挡：50*25mm 加厚不锈钢方管；</p> <p>2、立柱：φ51×1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>3、台脚：橡皮减震脚。</p>	45	台	
53	低噪音高压柜式风机	风量≥21000m³/h	<p>1、风量≥21000m³/h，功率：380V/≥7.5KW</p> <p>2、风机外壳采用 1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；</p> <p>轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；</p> <p>电机：纯铜芯电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；</p> <p>底部自带槽钢支架。</p> <p>●所投产品依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》标准，检测机械强度，对产品外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后，无损坏；投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	1	台	
54	低噪音高压柜式风机	风量≥15000m³/h	<p>1、风量≥15000m³/h，功率：380V/≥5.5KW</p> <p>2、风机外壳采用 1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作；</p> <p>轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；</p> <p>电机：纯铜芯国标电机，叶轮：</p>	7	台	

			按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；底部自带槽钢支架。			
55	低噪音 高压柜式 风机	风量 \geq 12000m ³ /h	1、风量 \geq 12000m ³ /h，功率：380V/ \geq 4KW 2、风机外壳采用 1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机，叶轮： 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；底部自带槽钢支架。	1	台	
56	低噪音 高压柜式 风机	风量 \geq 18000m ³ /h	1、风量 \geq 18000m ³ /h，功率：380V/ \geq 5.5KW 2、风机外壳采用 1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机，叶轮： 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；底部自带槽钢支架。	2	台	
57	低噪音 高压柜式 风机	风量 \geq 6000m ³ /h	1、风量 \geq 6000m ³ /h，功率：380V/ \geq 1.1KW 2、风机外壳采用 1.0mm 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机，叶轮： 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门；底部自带槽钢支架。	2	台	


58	静电式餐饮业油烟净化设备	处理风量 ≥6000m ³ /h	<p>1、产品结构为：平板式高低压静电结构，净化率：≥95%</p> <p>2、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为 1060/3003 标准铝合金，厚度不小于 0.7mm；</p> <p>3、双闭环恒压自补偿型，燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出：高压 10-18KV，低压 5-9KV，全高压输出：10-18KV；</p> <p>4、每层收集组件都有独立的集油盆，互相分开，以免油污溢流到下层收集组件表面。</p> <p>●所投产品依据 GB/T 2423.3-2016 标准，行程开关在恒定湿热实验中，测试条件，温度：85℃，湿度：90%RH。8h 试验后，恢复 2h 后，样品外观正常，安装调试后可以正常工作。提投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品依据 GB4706.1-2005 标准，绝缘电阻和电气强度测试中，测试时间不低于 52S 时，在电源 L/N 对绝缘外壳和对地测试中，绝缘电阻>9500mΩ 测试中同时电气强度在升压 8S 时间内，结果均符合；投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	2	台	
59	电扒炉	700*700*800	<p>1、整机采用优于或食品级 304 不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2、台面 1.5mm，加强筋 1.2mm；</p> <p>3、扒板厚度为 18mm 食品级碳钢；</p> <p>4、嵌入式全平扒炉，下连柜，智能温控；</p> <p>5、设备功率：380v/≥8kw；</p> <p>6、其余柜体为 1.0mm 不锈钢板。</p>	2	台	

60	电扒炉	800*800*800	<p>1、整机采用优于或食品级 304 不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2、台面 1.5mm，加强筋 1.2mm；</p> <p>3、扒板厚度为 18mm 食品级碳钢；</p> <p>4、嵌入式全平扒炉，下连柜，智能温控；</p> <p>5、设备功率：380v/≥8kw；</p> <p>6、其余柜体为 1.0mm 不锈钢板。</p>	1	台	
61	电饼铛	620*750*820	<p>1、温度范围：20℃~300℃；</p> <p>2、全焊接铸管，上热快；</p> <p>3、全部原器件插接联接，并可互换；</p> <p>4、设备功率：380v/≥5kw。</p>	15	台	
62	电磁单头矮汤炉	700*850*(530+720)	<p>1、功率：≥15KW/380V</p> <p>2、磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高；</p> <p>3、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电；</p> <p>4、配备优于或食品级 304 不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计；</p> <p>5、搭载云端监控系统，可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC 的温度，可通过云端远程监控设备运转情况，直接通过云端自动故障报警。</p> <p>6、“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，导风散热结构，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>7、LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。</p> <p>8、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5 档火力控制，档位清晰。</p> <p>●所投产品食品接触安全符合 GB 4806.10-2016、GB 4806.9-2023 标准，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品符合 GB 40876-2021</p>	5	台	

			标准，额定输入功率 $\geq 15KW$ ，能效 $\geq 94\%$ ，能效等级为一级，大功率电磁产品在运行过程中，所产生的磁场不对人体危害，符合 GB/T 39640-2020 标准，经实测，前、后、左、右、上、下六面测试点，磁感应强度均 $\leq 3.2\%$ ，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。			
63	商用电磁灶	1100*1100 * (810+440)	<p>1、功率：$\geq 15KW/380V$</p> <p>2、整机采用框架式承重结构</p> <p>3、明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，；</p> <p>4、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高；</p> <p>5、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；</p> <p>6、PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>7、LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。</p> <p>8、$\geq 6mm$ 厚耐撞击微晶板，直径$\geq 500mm$，坚固耐用；</p> <p>9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5档火力控制，档位清晰手感</p> <p>●所投产品的结构、材料、工艺应符合 GB/T 5080.7-1986 标准，依据标准进行实测，平均无故障时间 (MTBF) $\geq 43800H$，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	11	台	

64	商用电磁灶	800*800*(810+30)	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率：$\geq 15\text{KW}/380\text{V}$ 2、整机采用框架式承重结构 3、明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力； 4、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高； 5、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； 6、PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 7、LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 8、$\geq 6\text{mm}$ 厚耐撞击微晶板，直径$\geq 500\text{mm}$，坚固耐用； 9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 10、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5档火力控制，档位清晰手感 	1	台	
65	电磁六眼煲仔炉	1200*800*(810+30)	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率：$\geq 3.5\text{KW}*6/380\text{V}$； 2、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 3、散热系统设计，散热高效； 4、超宽工作电压设计； 5、旋转式五档火力轻松调节； 6、一体折弯门把手； 7、机芯、线盘双通道散热； 8、全无磁不锈钢结构设计； 9、无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 10、不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护。 	4	台	

66	电磁四头煲仔炉	800*800* (810+30)	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率：$\geq 3.5\text{KW} \times 4 / 380\text{V}$； 2、聚能线圈盘，火力均匀强劲； 3、散热系统设计，散热高效； 4、独有超宽工作电压设计； 5、旋转式五档火力轻松调节； 6、一体折弯门把手； 7、机芯、线盘双通道散热； 8、全无磁不锈钢结构设计； 9、无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热； 10、不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护。 	2	台	
67	电烤箱	三层六盘	<ol style="list-style-type: none"> 1、单层烤盘数量：2个； 2、机身全部采用无磁不锈钢制作； 3、上下火独立控温、数字显示温控系统、炉门为链条传动； 4、配有数显定时报警，超温安全保护； 5、加厚保温层，升温快、节能； 6、耐高温照明系统和双玻璃透视窗； 7、控制方式：底火、面火独立控制； 8、设备功率：$380\text{V} / \geq 19.8\text{kw}$。 	3	台	
68	电蒸箱	24 盘	<ol style="list-style-type: none"> 1、整机采用 1.0m 厚无磁不锈钢，抗腐蚀性强经久耐用； 2、外壳采用拉伸工艺增大了板材强度和美观性； 3、阀门、控制器每门独立控制； 4、装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，胶条门封气密性强，保温效果增加，整体高密度环戊烷发泡环保节能隔热强保温能力 8 小时以上； 5、配置自动进水及排水装置，配蒸饭盘 ≥ 24 个； 6、电压：380V，功率：$\geq 24\text{KW}$。 	5	台	

69	电蒸箱	12 盘	<p>1、整机采用 1.0m 厚无磁不锈钢，抗腐蚀性强经久耐用；</p> <p>2、外壳采用拉伸工艺增大了板材强度和美观性；</p> <p>3、阀门、控制器每门独立控制；</p> <p>4、装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，胶条门封气密性强，保温效果增加，整体高密度环戊烷发泡环保节能隔热强保温能力 8 小时以上；</p> <p>5、配置自动进水及排水装置，配蒸饭盘≥ 12 个；</p> <p>6、电压：380V，功率：$\geq 12KW$。</p>	4	台	
70	鹅颈式水龙头	双孔双温	<p>1、座台式安装，双孔双温；</p> <p>2、铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3、配 1/4 陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>4、接口为标准 4 分外螺纹；</p>	91	个	
71	防油防潮轴流风机	5#	<p>1、风量：$\geq 10000m^3/h$ 风压：$\geq 200pa$；</p> <p>2、电压：380V，功率：$\geq 0.75KW$。</p>	8	台	
72	风幕机	L=1200mm	<p>1、通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流；</p> <p>2、电压：220V，功率：$\geq 150W$；</p>	7	台	
73	风幕机	L=1500mm	<p>1、通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流；</p> <p>2、电压：220V，功率：$\geq 200W$；</p>	6	台	
74	风幕机	L=1800mm	<p>1、通过高速电机带动贯流或离心风轮产生强大气流；</p> <p>2、电压：220V，功率：$\geq 220W$；</p>	4	台	
75	感应龙头	台盆式	<p>1、采用铜质制造，表面镀铬处理</p> <p>2、使用电源，感应范围$\geq 15cm$</p>	18	个	
76	干手机	冷暖两用	<p>1、设备材质 ABS 塑料；</p> <p>2、功率 220V/$\geq 2000W$。</p>	18	台	
77	高温消毒库	4150*2000*2600	<p>1、功率：380V/$\geq 20KW$</p> <p>2、消毒方式采用高温热风循环消毒，温度可调 $50^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$</p> <p>3、库班非可视面采用无磁不锈钢板，可视面采用优于或食品级 304 不锈钢板，底板采用优于或食品</p>	1	台	

			<p>级 304/1.5mm 厚防滑静音底板</p> <p>4、双层不锈钢$\geq 100\text{mm}$ 厚耐高温保温层</p> <p>5、锌合金把手带锁，内外可开</p> <p>6、控制阀体内温度、定时、高端耐用，机械式控制箱带有漏电保护器</p>			
78	高温消毒库	4300*2000*2600	<p>1、功率：380V/$\geq 20\text{KW}$</p> <p>2、消毒方式采用高温热风循环消毒，温度可调 $50^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$</p> <p>3、库班非可视面采用无磁不锈钢板，可视面采用优于或食品级 304 不锈钢板，底板采用优于或食品级 304/1.5mm 厚防滑静音底板</p> <p>4、双层不锈钢$\geq 100\text{mm}$ 厚耐高温保温层</p> <p>5、锌合金把手带锁，内外可开</p> <p>6、控制阀体内温度、定时、高端耐用，机械式控制箱带有漏电保护器</p>	2	台	
79	高温消毒库	4750*2100*2600	<p>1、功率：380V/$\geq 20\text{KW}$</p> <p>2、消毒方式采用高温热风循环消毒，温度可调 $50^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$</p> <p>3、库班非可视面采用无磁不锈钢板，可视面采用优于或食品级 304 不锈钢板，底板采用优于或食品级 304/1.5mm 厚防滑静音底板</p> <p>4、双层不锈钢$\geq 100\text{mm}$ 厚耐高温保温层</p> <p>5、锌合金把手带锁，内外可开</p> <p>6、控制阀体内温度、定时、高端耐用，机械式控制箱带有漏电保护器</p>	2	台	
80	高压花洒龙头	单孔单温	<p>1、座台式单孔单温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>2、直管采用快速安装设计</p> <p>3、$\geq 150\text{mm}$ 长的墙上托架；</p> <p>4、工作高度：$\geq 980\text{mm}$；</p> <p>5、进水口配有止回阀，防止回水倒流；</p> <p>6、接水口口径为 $1/2''$ 外螺纹；</p>	4	个	

81	鼓泡池	1200*800*900	<p>1、机身全部采用优于或食品级304/1.2mm厚不锈钢制作</p> <p>2、通过风机将空气吹入水中，形成水泡</p> <p>3、配备自动上水和停水功能，具有加热功能，水温可在0~60℃自由调节</p> <p>4、底部大面积滤网设计</p> <p>5、进水口G1/2（4分），排水口（英寸）1.5</p> <p>6、功率：380V/≥3.75KW</p>	5	台	
82	挂墙吊柜	1500*350*600	<p>1、柜体：304-1.0mm不锈钢板制作</p> <p>2、单向式移门</p> <p>3、加强筋：1.0mm不锈钢板</p>	2	台	
83	挂墙双层板	1800*300*40	<p>1、层板：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm不锈钢板</p> <p>3、固定板：304-1.5mm不锈钢板</p>	7	块	
84	挂墙双层板	1600*300*40	<p>1、层板：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm不锈钢板</p> <p>3、固定板：304-1.5mm不锈钢板</p>	1	块	
85	活动双层平板工作台	800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm不锈钢板</p> <p>3、层板：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>4、立柱：∅38×1.0mm不锈钢圆管</p> <p>5、脚轮：≥5寸丝杆静音脚轮带刹车</p>	5	台	
86	活动双层平板工作台	1200*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm不锈钢板</p> <p>3、层板：304-1.0mm不锈钢板</p> <p>4、立柱：∅38×1.0mm不锈钢圆管</p> <p>5、脚轮：≥5寸丝杆静音脚轮带刹车</p>	2	台	
87	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	2100*1300*1000	<p>1、整机采用1.0mm无磁不锈钢冷轧板制造</p> <p>2、采用智能触摸式控制面板，由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能，保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况</p> <p>3、配备动态拦截甩油盘，静电式高低压电场，UV光解除味</p>	7	组	

			4、风机功率：380V/≥1.5KW			
88	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体化设备	2400*1300*1000	<p>1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造</p> <p>2、采用智能触摸式控制面板，由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能，保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况</p> <p>3、配备动态拦截甩油盘，静电式高低压电场，UV 光解除味</p> <p>4、风机功率：380V/≥1.5KW</p> <p>●所投产品依据 GB/T17626.5-2019， GB/T13870.5-2016， GB/T12113-2023， GB/T38847-2020 标准，对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品依据 GB/T25915.1-2021， GB/T25915.7-2010 标准，依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP4 级，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品依据 GB/T23717.1-2009， GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017 标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423.5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级</p>	3	组	

			要求, 根据 GB/T 2423.17-2008 第 2 部分: 盐雾试验方法, 测试条件满足: 盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7 (23℃)、盐雾驻留时间 120 小时, 测试后经检查, 样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象, 投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。			
89	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体化设备	2500*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板, 由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能, 保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘, 静电式高低压电场, UV 光解除味 4、风机功率: 380V/≥1.5KW	4	组	
90	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体化设备	2900*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板, 由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能, 保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘, 静电式高低压电场, UV 光解除味 4、风机功率: 380V/≥1.5KW	4	组	
91	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体化设备	2600*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板, 由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能, 保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘, 静电式高低压电场, UV 光解除味 4、风机功率: 380V/≥1.5KW	11	组	
92	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业	2700*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板, 由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能, 保证	4	组	

	油烟净化一体设备		设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘，静电式高低压电场，UV 光解除味 4、风机功率：380V/ \geq 1.5KW			
93	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	1800*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板，由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能，保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘，静电式高低压电场，UV 光解除味 4、风机功率：380V/ \geq 1.5KW	1	组	
94	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	2800*1300*1000	1、整机采用 1.0mm 无磁不锈钢冷轧板制造 2、采用智能触摸式控制面板，由用户自主选择净化、除味功能性按键并配备开门启停功能，保证设备安全运行并可随时了解设备运行状况 3、配备动态拦截甩油盘，静电式高低压电场，UV 光解除味 4、风机功率：380V/ \geq 1.5KW	2	组	
95	减震器	配风机	1、铸铁外壳，多组钢弹簧及多层胶垫 2、阻尼大，固有频率低，减震效果佳	9	套	
96	搅拌机	545*440*895	1、料桶容积：30L； 2、搅拌机转速：110/200/420 (r/min)； 3、功率：220V/1.3KW； 4、全齿轮传动，性能可靠，配有三种搅拌器，功能齐全操作简单。	3	台	
97	洁碟台	1200*760*950	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、立柱： \varnothing 38 \times 1.0mm 不锈钢圆管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	

98	开水器连底座	≥9KW	<p>1、电源：380V 功率：9KW</p> <p>2、水胆容量：≥70L 产水量：二开开水 120L/H</p> <p>3、材质：水箱采用食品级 304 不锈钢制作</p> <p>4、微电脑定时定温，步进式加热技术</p> <p>5、过滤要求：PP 棉滤芯+UDF 颗粒活性炭滤芯+CTO 烧结活性炭滤芯</p> <p>6、涉水部件（波纹管、水箱、发热管）采用食品级安全材料，保证出水安全。</p>	12	台	
99	吧台开水器	≥2KW	<p>1、电源：220V 功率：≥2KW</p> <p>2、水胆容量：≥10L 产水量：开水≥35L/H</p> <p>3、材质：水箱采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>4、微电脑定时定温，步进式加热技术</p> <p>5、涉水部件（波纹管、水箱、发热管）采用食品级安全材料，保证出水安全。</p>	1	台	
100	可倾式夹层锅	≥200L	<p>1、内锅采用 304 不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2、独特的节能燃烧器燃烧充分，热效率高；</p> <p>3、内装耐热保温装置，热效率更高；</p> <p>4、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便；</p> <p>5、锅内容积：≥200L；</p> <p>6、配备熄火保护装置。</p>	3	台	
101	控制箱	配风机	<p>1、采用内外烤漆钢板外壳；配电机缺相过载保护装置。</p>	21	个	
102	冷藏库	4000*2600*2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级 304 不锈钢，非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p>	1	台	

			4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃； 5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。			
103	冷藏库	2500*3300 *2600	1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢 2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机； 3、风冷冷凝器，配重力回归门； 4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃； 5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。	1	台	
104	冷藏库	2400*3700 *2600	1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢 2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机； 3、风冷冷凝器，配重力回归门； 4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃； 5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。	1	台	
105	冷藏库	2600*2800 *2600	1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢 2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机； 3、风冷冷凝器，配重力回归门； 4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃； 5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。	1	台	
106	冷藏库	5400*2700 *2600	1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢 2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机； 3、风冷冷凝器，配重力回归门； 4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃； 5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。	1	台	
107	冷藏库	2700*2500 *2600	1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢 2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷	1	台	

			<p>风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p> <p>4、库内温度：冷藏+2℃~+8℃；</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。</p>			
108	冷冻库	4000*2600 *2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢，非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p> <p>4、库内温度：冷冻-15℃~-18℃；</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。</p>	1	台	
109	冷冻库	3000*3300 *2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢，非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p> <p>4、库内温度：冷冻-15℃~-18℃；</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。</p>	1	台	
110	冷冻库	2000*5100 *2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢，非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p> <p>4、库内温度：冷冻-15℃~-18℃；</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。</p>	1	台	
111	冷冻库	2800*2800 *2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢，非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机；</p> <p>3、风冷冷凝器，配重力回归门；</p> <p>4、库内温度：冷冻-15℃~-18℃；</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型，厚度≥100mm。</p>	1	台	

112	冷冻库	5400*2700*2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机;</p> <p>3、风冷冷凝器,配重力回归门;</p> <p>4、库内温度:冷冻-15℃~-18℃;</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型,厚度≥100mm。</p>	1	台	
113	冷冻库	2700*2500*2600	<p>1、库板可视面采用优于或食品级304 不锈钢,非可视面采用无磁不锈钢</p> <p>2、采用谷轮半封闭压缩机组与冷风机;</p> <p>3、风冷冷凝器,配重力回归门;</p> <p>4、库内温度:冷冻-15℃~-18℃;</p> <p>5、隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型,厚度≥100mm。</p>	1	台	
114	立式电炸锅	950*580*800	<p>1、不锈钢机身,单缸,容量≥76L;</p> <p>2、功率:380V/≥9KW;</p> <p>3、温度范围:50-300℃</p> <p>4、采用180°翻边的防伤人工艺。</p>	3	台	
115	沥水工作台	1800*800*800	<p>1、台面:304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、加强筋:1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、机制离水槽,配不锈钢下水接口</p> <p>4、立柱:φ38*1.0mm 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚:配可调节不锈钢子弹脚</p>	5	台	
116	六门更衣柜	1200*400*1800	<p>1、柜体:0.8mm 不锈钢板制作,每门配锁;</p> <p>2、台脚:可调节不锈钢重力脚。</p>	7	台	
117	六头煮面炉	700*700*800	<p>1、额定功率:≥12KW,额定电压:380V</p> <p>2、整机采用优于或食品级304 不锈钢制作</p> <p>3、升温快,温控范围大,均匀受热;</p> <p>4、IPX4 标准防水设计,四面可直接喷淋;</p> <p>5、旋钮式温度调节,可调温度</p>	1	台	

			50~190℃； 6、宽电压设计，电网适应性强； 7、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计； 8、一体成型台面设计，框架结构设计。			
118	六眼煲仔炉	1200*1250*1250	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、面板/侧板/背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、台面座活动铸铁炉花； 4、配6"文化炉头，熄火保护/单开单控； 5、气管采用国标镀锌管及配套管件，铜制气阀； 6、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	
119	六眼电陶炉	1200*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、面板：304-1.0mm 不锈钢板 3、配 $\phi 280$ mm 电陶炉*6个 4、功率：：220V/ ≥ 3 KW*6个 5、层板：50 \times 25mm 加厚不锈钢格栅层板 6、立柱： $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢方管 7、台脚：可调节不锈钢子弹脚	3	台	
120	炉背封板	L=5700mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
121	炉背封板	L=7900mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	4	组	
122	炉背封板	L=7800mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
123	炉背封板	L=8000mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	3	组	
124	炉背封板	L=7000mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	

125	炉背封板	L=1400mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
126	炉拼台	400*1250*1250	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	8	台	
127	炉拼台	400*1100*(810+440)	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	12	台	
128	炉拼台	350*1250*1250	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	4	台	
129	炉拼台	500*800*(810+30)	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	
130	馒头成型机	1300*500*960	1、采用无磁不锈钢制作，防潮防腐，干净卫生便于清理； 2、采用机械自动化和智能化代替手工操作； 3、出入料口安全防护，加工过程减少人体接触，机器自身带有防漏电保护； 4、效率： ≥ 60 个/分钟； 5、电压：380V，功率： ≥ 3 KW。	3	台	
131	面粉车	500*500*500	1、车体：304-1.0mm 不锈钢板； 2、盖板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、脚轮：4 寸聚氨酯静音脚轮；	6	台	

132	明档抽气罩	2100*900*500	1、单体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	3	组	
133	明档抽气罩	1400*900*500	1、单体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	2	组	
134	明档抽气罩	3500*900*500	1、单体：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 3、照明：LED 防潮灯。	1	组	
135	木案工作台	1800*800*800	1、台面：≥50mm 厚柳木案板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、立柱：φ51×1.0mm 不锈钢圆管 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	
136	盆式可拆卸绞切肉机	710*600*840	1、机身采用无磁不锈钢制作 2、绞肉刀头、切肉刀组可拆卸 3、双电机功率：220V/≥2.2KW 4、切片产量：≥400kg/h，切丝产量：≥300kg/h，绞肉产量：≥320kg/h 5、切肉厚度：3.5mm~5mm	5	台	
137	平面冷藏工作台（工程款）	1800*800*800	1、微电脑控制、多按键设计； 2、上罩板凹凸设计，采用无磁不锈钢、流钣金成型设备、精准美观； 3、制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音； 4、门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力； 5、环戊烷聚氨酯整体模具发泡，自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保； 6、不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型，内底板为圆弧拐角，易清洗； 7、品牌压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制冷强劲无死角可拆卸门封条、易清洗； 8、温度范围：-5~+4℃；	7	台	

138	平面冷藏工作台（工程款）	1800*700*800	<p>1、微电脑控制、多按键设计；</p> <p>2、上罩板凹凸设计，采用无磁不锈钢、流钣金成型设备、精准美观；</p> <p>3、制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；</p> <p>4、门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；</p> <p>5、环戊烷聚氨酯整体模具发泡，自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保；</p> <p>6、不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型，内底板为圆弧拐角，易清洗；</p> <p>7、品牌压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制冷强劲无死角可拆卸门封条、易清洗；</p> <p>8、温度范围：-5~+4℃；</p>	10	台	
139	平面冷藏工作台（工程款）	1500*700*800	<p>1、微电脑控制、多按键设计；</p> <p>2、上罩板凹凸设计，采用无磁不锈钢、流钣金成型设备、精准美观；</p> <p>3、制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音；</p> <p>4、门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力；</p> <p>5、环戊烷聚氨酯整体模具发泡，自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保；</p> <p>6、不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型，内底板为圆弧拐角，易清洗；</p> <p>7、品牌压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制冷强劲无死角可拆卸门封条、易清洗；</p> <p>8、温度范围：-5~+4℃；</p>	4	台	

140	全能切菜机	1300*550*1255	<p>1、产量：$\geq 850\text{kg/h}$</p> <p>2、整机采用 304 不锈钢板制作</p> <p>3、用途：根茎类切菜部：马铃薯、芋头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子；叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状，刀盘可简易的进行更换，以配合不同的生产需求。根茎类，成品形状：片、丝。叶菜类，切片。叶菜类切菜部：由输送带输送原料；</p> <p>4、功率：220v/2.75kw</p>	4	台	
141	全自动压面机	1130*610*1065	<p>1、适用于面食加工，揉压各种酥、韧性面团，只需将面团放置下输送带上，开机后自动输送、揉、压、折叠等工序，无需人工操作。</p> <p>2、最大压面宽度：350mm；</p> <p>3、压面厚度：5-25mm；</p> <p>4、功率：$\geq 2.2\text{KW}$；</p> <p>5、外壳不锈钢，304 轧辊</p> <p>6、接触食品部件为不锈钢或符合食品卫生材料生产部件。</p>	3	台	
142	燃气蒸箱	24 盘	<p>1、整机采用 1.0mm 厚无磁不锈钢制作；</p> <p>2、阀门、控制器均采用国内名牌产品、节能型专用炉头；</p> <p>3、每门独立控制，配备一键式点火、熄火保护、水管、蒸汽管、减压阀、安全掣等部件；</p> <p>4、装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条；</p> <p>5、配置自动进水及排水装置并有独立蒸汽控制系统。</p> <p>6、配备蒸饭盘≥ 24 个</p> <p>●所投产品依据 GB/T4208-2017 标准测试，喷嘴直径 6.3mm，距离 2.5m~3m，流量 (12.5 ± 0.625) L/min，测试时间 3min，试验后，设备能正常工作，外壳防水等级达到 IPX5，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	11	台	

143	三层格栅货架	1200*500*1550	1、围挡：50*25mm 加厚不锈钢方管 2、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	20	台	
144	三门海鲜蒸柜	1200*900*1850	1、采用无磁不锈钢冷轧板制造 2、每门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，配置自动进水及排水装置，配熄火保护、配电子打火；	1	台	
145	三星水池	1800*700*950	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	
146	商用净食机	518*120*388	1、设备采用分体式设计，主机可壁挂安装，设备与食材浸泡液体接触部分需具备可拆卸清洗功能； 2、电压：220V 功率： ≥ 210 W。	6	台	
147	商用热风循环高温消毒柜	1310*670*1980	1、整机采用无磁不锈钢冷轧板制造； 2、保洁方式：高温热风循环； 3、储存空间：双门双室； 4、温度范围：25℃-125℃高温消毒； 5、整体填充高密度发泡层，保温隔热，节能高效； 6、高灵敏度温度器，带温度超限自动断电功能； 7、额定容积： ≥ 720 L；电压：220V，功率 ≥ 4.4 kw；	15	台	
148	商用洗碗机	3600*1018*2113	1、模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。 4、人性化设计，自动进水，智能温控。 5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 6、集成化电脑控制面板，即时数	3	台	

		<p>码温度显示，一键操作。</p> <p>7、一段主洗+双喷淋+一段烘干，洗涤量≥ 3000 碟/小时，快速高效。</p> <p>8、上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。</p> <p>9、电压：380V，功率：$\geq 62KW$</p> <p>★所投产品清洗过的碗碟：依据 GB14934-2016、GB4789.10-2016、GB4789.11-2014、GB4789.12-2016 进行检测，其中游离性余氯、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、肉毒梭菌未检出。投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>★所投产品依据 GB/T26125-2011，GB/T26572-2011 标准，对外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、电机、压力阀进行限用物质检测，确证检测通过，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>★所投产品依据 GB/T4208-2017，GB/T14048.5-2017，GB/T26572-2011，外观、触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、耐潮湿性能、接地措施、机械强度、防锈、感官、浸泡液结果符合，洗碗机三相异步电动机防护等级 IP68，PBBs、PBDEs 未检出，投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>●所投产品依据 GB21551.2-2010 标准，塑料内胆抗菌率$\geq 98.7\%$，门衬抗菌率$\geq 97.7\%$，门封条抗菌率$\geq 98.8\%$，按键（开关）抗菌率$\geq 97.5\%$，金属外壳的表面涂层$\geq 98.6\%$；投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>		
--	--	--	--	--

149	商用洗碗机	4200*1018*2113	<p>1、模块化设计，可根据顾客需求自由定制。</p> <p>2、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。</p> <p>3、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。</p> <p>4、人性化设计，自动进水，智能温控。</p> <p>5、输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。</p> <p>6、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。</p> <p>7、一段主洗+双喷淋+一段烘干，洗涤量≥ 3000 碟/小时，快速高效。</p> <p>8、上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。</p> <p>9、电压：380V，功率：$\geq 62KW$</p>	2	台	
150	收碗车	900*500*900	<p>1、车体：$\Phi 25mm$ 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：1.2mm 不锈钢板；</p> <p>4、脚轮：≥ 4 寸聚氨酯静音脚轮。</p>	13	辆	
151	双层格栅工作台	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、层板：50\times25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>4、立柱：$\phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	37	台	
152	双层格栅工作台	1500*760*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、层板：50\times25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>4、立柱：$\phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	6	台	
153	双层格栅工作台	1500*700*950	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、加强筋：1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、层板：50\times25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>4、立柱：$\phi 38 \times 1.0mm$ 不锈钢圆管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	1	台	

154	双层格栅工作台	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板 4、立柱：∅38×1.0mm 不锈钢圆管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	
155	双层平板工作台	1500*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、层板：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：∅38×1.0mm 不锈钢圆管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	11	台	
156	双层平板工作台	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、层板：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：∅38×1.0mm 不锈钢圆管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	2	台	
157	双孔收残台连推车	1500*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、柜体：304-1.0mm 不锈钢板； 3、推车：304-1.0mm 不锈钢板； 4、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 5、脚轮：≥4 寸静音万向脚轮带刹车 6、台脚：可调节不锈钢重力脚	6	台	
158	双温四门高身雪柜	1220*760*1965	1、制冷方式：风冷；嵌入式整体机组 2、微电脑控制、多按键设计、操作简便、清晰易读； 3、上罩板凹凸设计，层次分明，美观高雅，采用无磁不锈钢、流钣金成型设备、精准美观； 4、制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定，降低震动产生的噪音； 5、门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力； 6、环戊烷聚氨酯整体模具发泡，自动发泡设备、工艺稳定、无氟环保； 7、不锈钢门衬板和内底板均采用模具整体拉伸成型，内底板为圆弧拐角，易清洗，满足卫生标准； 8、品牌压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热，全铜管蒸发器、制	2	台	

			冷强劲无死角可拆卸门封条、易清洗； 9、温度范围：-5~+10℃ /+10~-18℃；			
159	双星污碟台连收残	1800*760*950	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：1.2mm 不锈钢板 4、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	
160	四层格栅货架	1200*500*1550	1、围挡：50*25mm 加厚不锈钢方管 2、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	84	台	
161	四层格栅货架	1500*500*1550	1、围挡：50*25mm 加厚不锈钢方管 2、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	
162	四层平板货架	1200*500*1550	1、层板：1.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板； 3、立柱： $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	42	台	
163	四格保温售卖台	1500*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、面板：304-1.0mm 不锈钢板 3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/ 配上下水阀门 4、配 1/1 份数盘*4 个 5、加热：不锈钢电热管/220V \geq 3KW 6、开关：可调温控制开关 7、层板：50 \times 25mm 加厚不锈钢格栅层板 8、立柱： $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢方管 9、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	
164	四门更衣柜	900*400*1800	1、柜体：0.8mm 不锈钢板制作，每门配锁； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。	26	台	

165	四门碗柜	1200*500*1800	1、柜体：304-1.0mm 不锈钢 2、单向式移门 3、加强筋：1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢重力脚	11	台	
166	台上双层架	1800*400*600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、固定板：304-1.5mm 不锈钢板	2	台	
167	台上双层架	1800*350*600	1、层板：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：1.2mm 不锈钢板 3、固定板：304-1.5mm 不锈钢板	3	台	
168	汤锅注水龙头	墙出式	1、主体黄铜，锌合金手柄，表面铜镍铬处理； 2、管长 ≥ 457 mm，双节可摇摆； 3、水嘴具有十字开关的旋转阀控制出水流量； 4、入墙安装，开单孔。	8	个	
169	通道式洗碗机带烘干	1950*745*1935	1、洗碗机清洗喷淋管和漂洗喷淋管须可轻松拆卸和清洗。 2、清洗温度 55℃以上，漂洗温度 80℃以上，烘干温度 80℃以上，所用非不锈钢配件材料符合国家食品卫生标准。 3、为保证漂洗和消毒效果，需有装置稳定漂洗水压、用水量以及漂洗加热温度。 4、所有功能模块，在操作员正面方向必须有可全部打开的门，便于机器日常清洗维护。 5、洗碗机使用 PLC 智能控制，采用全彩智能触摸屏，实时显示洗碗机工作状态，监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能。 6、整机操作简单，操作界面按键不能多于 4 个，并注明功能。 7、功率：380V/ ≥ 54 KW	1	台	

170	土豆脱皮机	550*550*960	<p>1、该机适用于土豆的脱皮和洗净；</p> <p>2、效率：$\geq 750\text{kg/h}$；</p> <p>3、功率：$380\text{V}/\geq 1.1\text{KW}$。</p>	6	台	
171	拖把池连架	1200*600*1800	<p>1、台面：$304-1.2\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：$304-1.0\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>3、支架：$\phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配挂钩</p> <p>4、加强筋：1.2mm 不锈钢板；</p> <p>5、立柱：$\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	4	台	
172	万能蒸烤箱连底座	≥ 10 格	<p>1、≥ 8 寸彩色触摸屏，操作更便捷</p> <p>2、拥有蒸汽、热风、回温、混合四种烹饪模式，可选 5 档风速，满足不同烹饪需求</p> <p>3、内置伸缩水枪，拿去方便，具有一键自动清洗功能</p> <p>4、六点式食物探针，测温更精准</p> <p>5、门轴采用限位设计</p> <p>6、分层计时功能，手动加湿功能</p> <p>7、层架：$\geq 10 \times 1/1\text{GN}$（纵向）</p> <p>8、功率：$380\text{V}/\geq 18.9\text{KW}$</p> <p>9、编程数量：$\geq 120$ 个，≥ 12 步</p> <p>10、底座台面、柜体及层架 1.2mm 不锈钢</p>	1	台	
173	卧式和面机	955*570*1060	<p>1、和面量：$\geq 50\text{KG}/\text{次}$；</p> <p>2、浆叶式搅拌器，全钢，不锈钢搅拌器；</p> <p>3、功率：$380\text{V}/\geq 2\text{kw}$。</p>	3	台	
174	五格保温售卖台	1800*700*800	<p>1、台面：$304-1.2\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>2、面板：$304-1.0\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>3、水箱：$304-1.0\text{mm}$ 不锈钢板/配上下水阀门</p> <p>4、配 1/1 份数盘*5 个</p> <p>5、加热：不锈钢电热管/$220\text{V} \geq 3\text{KW}$</p> <p>6、开关：可调温控制开关</p> <p>7、层板：$50 \times 25\text{mm}$ 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>8、立柱：$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管</p> <p>9、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	6	台	

175	洗地龙头	≥10 米	1、壳体采用冷轧板制成，表面静电喷塑处理； 2、中心轴为硬度高不易磨损的钢材； 3、锰钢弹簧； 4、≥10 米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 5、接水口口径为 1/2"外螺纹；.	16	个	
176	洗手星	500*400*300	1、台面：304-1.0mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、配不锈钢落水器	18	台	
177	鲜风百叶	标配	1、采用加厚型铝合金制作	6	项	
178	小型保温送餐车	600*530*920	1、采用无磁不锈钢冷轧板制作，整体保温层发泡，不锈钢菜品存放架 2、大理石台面，存取、摆放操作方便 3、移动重力轮设计，硅胶防撞圈设计 4、智能控制主板，可调温，调时，特设暖菜保温功能 5、钢化玻璃门设计，对菜品一目了然 6、容量：≥100L 7、功率：220V/≥400W	2	台	
179	烟罩上封板	L=7600mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
180	烟罩上封板	L=7300mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	2	组	
181	烟罩上封板	L=7000mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
182	烟罩上封板	L=9600mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	3	组	


183	烟罩上封板	L=7900mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	4	组	
184	烟罩上封板	L=9100mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
185	烟罩上封板	L=6200mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	2	组	
186	烟罩上封板	L=10800mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	2	组	
187	烟罩上封板	L=8000mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	3	组	
188	烟罩上封板	L=5800mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
189	烟罩上封板	L=9000mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
190	烟罩上封板	L=2300mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
191	烟罩上封板	L=6700mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
192	烟罩上封板	L=4400mm	1、采用 1.0mm 无磁不锈钢制作	1	组	
193	油烟净化一体机	1400*900*650	1、整机采用无磁不锈钢冷轧板制造； 2、前面板采用 1.2mm 无磁不锈钢，其余为 1.0mm 无磁不锈钢； 3、采用铜线电机，风量大、风压高； 4、前端蜂窝式不锈钢过滤网板； 5、控制模块采用一体式触摸屏，可单开单控，实现分布式使用； 6、电压：380V，功率：≥0.55KW。	1	组	
194	粘捕式灭蝇灯	≥16W	1、灯管寿命：≥8000 小时； 2、采用石英玻璃管； 3、功率：220V/≥8w*2。	54	个	

195	长方形自助餐炉	≥8.5L	<p>1、采用优于或食品级 304 不锈钢制作</p> <p>2、具有温度显示</p> <p>3、容积：≥8.5L</p> <p>4、功率：220V/≥320W</p>	12	个	
196	蒸菜台	1500*700*800	<p>1、台面及冲孔板：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、面板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门</p> <p>4、加热：不锈钢电热管/220V ≥ 3KW</p> <p>5、开关：可调温控制开关</p> <p>6、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>7、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>8、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	10	台	
197	蒸菜台	1800*700*800	<p>1、台面及冲孔板：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、面板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、水箱：304-1.0mm 不锈钢板/配上下水阀门</p> <p>4、加热：不锈钢电热管/220V ≥ 3KW</p> <p>5、开关：可调温控制开关</p> <p>6、层板：50×25mm 加厚不锈钢格栅层板</p> <p>7、立柱：38*38*1.0mm 不锈钢方管</p> <p>8、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	6	台	
198	制冰机	607*540*860	<p>1、制冰量：≥80kg/h</p> <p>2、储冰量：≥14kg/h</p> <p>3、制冷方式：风冷</p> <p>4、冰块尺寸：≥22*22*20</p> <p>5、功率：220V/≥400W</p>	1	台	
199	智能防回流装置	定制	<p>1、采用 1.2mm 无磁不锈钢板制作</p> <p>2、智能防回灌装置考虑到节能等因素，此装置可防止烟罩单组使用时防止部份油烟回灌及保持总管道内密封性及气压平衡，配自动启停控制系统。</p>	34	个	

200	中餐燃气炒菜灶	1100*1250*1250	<p>1、台面/水围基：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、面板/背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、炉架：≥4#国标角铁，双层防锈处理；</p> <p>4、炉膛：1.5mm 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>5、配节能环保炉头，电子点火/熄火保护；</p> <p>6、配≥120W/220V 静音、防水风机；</p> <p>7、风管/气管采用国标镀锌管及配套管件；</p> <p>8、铜制气阀、水阀，304 不锈钢水龙头；</p> <p>9、配可调式通腿、外套不锈钢圆管。</p> <p>●所投产品依据 GB30531-2014、CQC61-445151-2015 标准检验，额定热负荷≥36KW、热效率≥52.5%（不含余热回收部分效率），投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p>	6	台	
201	紫外线消毒灯	≥30W	<p>1、采用长波段，≥30W/220V</p> <p>2、采用石英玻璃灯管，透视效率高，杀菌效果更强；</p> <p>3、消毒方式：紫外线+臭氧消毒</p>	117	个	
202	组合消毒柜	1200*600*1790	<p>1、内外采用不锈钢冷轧板制作</p> <p>2、钢化玻璃推拉门设计，下门具有带锁功能</p> <p>3、容积：≥970L</p> <p>4、功率：220V/≥930W</p> <p>5、适用于刀具、砧板、毛巾消毒</p>	4	台	
203	组合消毒柜	640*620*1790	<p>1、内外采用不锈钢冷轧板制作</p> <p>2、钢化玻璃推拉门设计，下门具有带锁功能</p> <p>3、容积：≥450L</p> <p>4、功率：220V/≥630W</p> <p>5、适用于刀具、砧板、毛巾消毒</p>	3	台	

204	左单星杀鱼台	1500*700*950	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板 3、配≥ 22mm 厚尼龙砧板 4、加强筋：1.2mm 不锈钢板 5、立柱：$\varnothing 38 \times 1.0$mm 不锈钢圆管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 	4	台	
205	网络摄像机	≥ 200 万像素全彩	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有≥ 200万像素 CMOS 传感器。 2、内置≥ 2颗白光补光灯； 3、照度彩色：≥ 0.0004 lx； 4、不低于 IP67 防尘防水等级； 5、白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6、摄像机能够在$-30 \sim 60$摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。 	107	台	
206	摄像机支架	配摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1、壁装支架； 2、铝合金材质。 	107	个	
207	硬盘录像机	≥ 64 路 8 盘位	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 2、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 3、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息； 4、支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面； 5、配合全局摄像机，支持 3D 定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位； 	6	台	

208	交换机	≥24 口 POE 交换机	<ol style="list-style-type: none"> 1、端口: ≥24 个千兆 PoE 电口, ≥2 个千兆光口 2、整机功耗: ≥250 W 3、浪涌防护: ≥6KV 4、PoE 标准: IEEE 802.3at/af 5、端口最大供电功率: ≥30W 6、整机最大供电功率: ≥225 W 7、交换容量: ≥52Gbps 8、包转发率: ≥38.688Mpps 9、MAC 地址容量: ≥8 K 10、缓存: ≥4.1 Mbits 	6	台	
209	视频传输器	监控配套	<ol style="list-style-type: none"> 1、HDMI 视频传输。 	18	台	
210	交换机	≥8 口千兆 交换机	<ol style="list-style-type: none"> 1、端口: ≥8 个千兆电口 2、浪涌防护: ≥4KV 3、数据包过滤/转发速率: 以太网: ≥14881pps/端口, 快速以太网: ≥148810pps/端口, 千兆以太网: ≥1488100pps/端口 4、背板带宽: ≥16Gbps 5、MAC 地址容量: ≥4 K 	6	台	
211	监视器	≥21.5 寸	<ol style="list-style-type: none"> 1、屏幕比例: 16:9 2、面板类型: VA 技术 3、分辨率: 1920*1080 @75Hz 4、接口: HDMI*1、D-Sub*1 5、响应时间: ≥8ms GtG 6、亮度: ≥300 cd/m² 7、动态对比度: ≥20000000:1 8、显示颜色: ≥16.7M 	6	台	
212	监视器	≥55 寸	<ol style="list-style-type: none"> 1、屏幕尺寸 ≥55" 对角 2、背光类型 DLED (直下式 LED 背光源) 3、屏幕宽高比 16 : 9 4、解析度 3840 x 2160 5、显示面积 (Active) H x V 1206.1(H) × 679.4(V)mm 6、显示色彩 1.07G colors(RGB 8bit+FRC) 7、对比度 5000:1 (Typical) 8、亮度 245cd / m² 9、可视角度 178° (水平) / 178° (垂直) Typical 10、响应时间 7ms typical (G to 	12	台	

			G) 11、最高分辨率 HDMI: 3840 x 2160 12、安卓 9.0 操作系统, CPU*4 核, GPU*2 核, 运行内存 2GB, ROM 16GB, 芯片 V560/CH-Z2 13、输入电压 AC 220V, 50Hz 14、整机功耗 ≤90W 15、待机功耗 ≤0.5W			
213	网线	六类	1、Cat6 非屏蔽双绞线; 2、每箱 ≥300 米。	36	箱	
214	综合线	综合线	1、网线线径: 8 芯*0.5mm 2、电源线径: 2 芯*0.5mm 3、每卷 ≥300 米	12	卷	
215	挂墙机柜	6U 机柜	1、钢化玻璃门, 机身静电喷塑	6	台	
216	挂墙机柜	1 米机柜	1、钢化玻璃门, 机身静电喷塑	6	台	
217	硬盘	≥8TB	1、容量: ≥8T 2、性能: ≥7200 转 3、记录模式: CMR 4、缓存: ≥256MB 5、接口: ≥SATA3 6GB/S	24	块	
218	布线施工及辅材	配套	1、布线、安装、调试、辅材, 开槽、破墙、破复, 按标准布线, 横平竖直, 有弱电桥架置于桥架内, 无桥架处置于吊顶上方固定于丝杆上, 明线裸露处外穿 PVC 管	2	项	图略

注:

- 1、上表中未注明偏离区间的规格尺寸, 允许偏差范围 ±5%;
- 2、标注“★”的参数为关键性参数, 必须完全满足, 如不满足视为未实质性响应采购需求, 按无效标处理;
- 3、标注“●”的参数作为评标办法中技术标评分参数, 具体详见第四章评

标方法和标准；

4、标注“▲”的产品为本项目核心产品，具体要求详见第二章第15.2款规定；

5、除第2项、第4项以外的其他参数为非关键性技术参数，如有三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求，按无效标处理。

三、报价要求

供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	其他特定资格要求	见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材

			料或电子证照全部内容。
--	--	--	-------------

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的	

		其他条件或招标文件列明的 其他实质性要求	
--	--	-------------------------	--

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分（ <u>70</u> 分）	产品技术参数响应	根据所投产品对招标文件的技术参数及要求响应情况进行评分：标注“●”的参数共 14 项，每响应一项加 2 分，满分 28 分。 注：以招标文件中要求提供的证明材料及技术响应表供应商填写的货物描述和偏离说明作为评审依据，如供应商虚假响应，按有关规定进行处理。	28 分
	业绩	自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人每具有一个厨房设备供货安装业绩的，得 2 分，满分 6 分。 注：响应文件中需提供中标通知书、合同及验收证明材料（如验收报告或验收证明或履约验收单或合同甲方证明等）作为评审依据。如上述材料无法体现签订时间、投标人名称、供货安装内容等评审要素的，须另附合同甲方出具的有效证明材料（加盖合同甲方公章）（所提供的材料上已有合同甲方公章的除外）。	6 分
	相关认证	1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的： (1) 质量管理体系认证证书；	3 分

		<p>(2) 环境管理体系认证证书；</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证。</p> <p>每提供 1 个得 1 分，满分 3 分。以投标文件中提供的有效证书和全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图为评审依据。</p>	
	产品先进性	<p>1、投标人所投商用洗碗机具有防水等级认证证书和低碳产品认证证书的，得 4 分，最高 4 分。</p> <p>2、投标人所投低噪音高压柜式风机具有防变形和防雷等级 8 级认证证书的，得 4 分，最高 4 分。</p> <p>3、投标人所投机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备具有有毒有害物质限量认证证书和产品阻燃等级认证证书的，得 4 分，最高得 4 分。</p> <p>4、投标人所投智能留样柜具有 CCC 中国强制性产品认证证书的，得 3 分，最高 3 分。</p> <p>注：以投标文件中提供符合要求的有效证书扫描件作为评审依据。</p>	15 分
	生产计划组织方案	<p>评委根据投标人提供的生产计划组织方案进行评分，包括但不限于以下内容：组织架构、勘察现场、工期安排、图纸设计、产品设计、生产质量控制措施方案等方面。</p> <p>(1) 内容详细全面，科学合理，各类措施得当，符合项目实际，可行性强的，得 $4 < F \leq 6$ 分；</p> <p>(2) 内容完整，有具体的措施，贴近项目实际，具有一定可行性的，得 $2 < F \leq 4$ 分；</p> <p>(3) 内容待完善，措施待提升，可行性不强</p>	6 分

		的，得 $0 < F \leq 2$ 分； (4) 未提供相关内容的，不得分。	
	安装施工方案	<p>评委根据投标人提供的实施方案进行评分，包括但不限于以下内容：安装方案、调试方案、安装保证措施、验收方案等方面。</p> <p>(1) 内容详细全面，科学合理，各类措施得当，符合项目实际，可行性强的，得 $4 < F \leq 6$ 分；</p> <p>(2) 内容完整，有具体的措施，贴近项目实际，具有一定可行性的，得 $2 < F \leq 4$ 分；</p> <p>(3) 内容待完善，措施待提升，可行性不强的，得 $0 < F \leq 2$ 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容的，不得分。</p>	6 分
	售后服务与维保方案	<p>评委根据投标人提供的售后服务与维保方案内容进行评分，包括但不限于以下内容：售后服务的形式、厨房设备保养计划、技术培训计划、备品备件清单、售后服务人员配备等方面。</p> <p>(1) 内容详实合理，保养内容全面，人员配备齐全，备品备件充足，培训计划可行性强，服务质量能够得到充分保证的，得 $4 < F \leq 6$ 分；</p> <p>(2) 内容完整，保养内容覆盖面广，人员配备齐全，有配备较多的备品备件，培训计划可行，服务质量能够得到保证的，得 $2 < F \leq 4$ 分；</p> <p>(3) 内容待完善，保养内容有偏差，人员配备待加强，备品备件待补充，培训计划可行性不强，服务质量难以得到充分保证的，得 $0 < F \leq 2$ 分；</p>	6 分

		(4) 未提供相关内容的，不得分。	
价格分 (<u>30</u> 分)		<p>价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分<u>30</u>分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × <u>30</u>% × 100</p>	

2.3.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：
是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业 中型企业 微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____
国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____
强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底层品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底层品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格，并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的 100%。

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：全部验收合格后予以退还

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：不低于 10% 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：货到采购人指定地点并安装调试完成后，自供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾

或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）投标（响应）文件
- （6）采购文件
- （7）有关技术文件，图纸
- （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分

的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____合同签订之日起_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的

履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有

强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，

应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。
甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件

和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6) 项	联合体具体要求	本项目无联合体要求
第二节 第 1.2(7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在 7 个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	合同签订后，乙方按规定完成项目内容后、甲方履行支付货款的义务。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	按国家相关要求执行
第二节 第 7.3 款	保险要求	按国家相关要求执行
第二节 第 8.2(1) 项	质量保证期	三年
第二节	货物质量缺陷	接到采购人通知后，5 小时内到达现场，1 日内

第 8.2 (3) 项	响应时间	更换存在缺陷的货物。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	与本项目有关的全部信息。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格，并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的100%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	未按要求提供合格的服务，除赔偿造成的所有损失外，履约保证金不予退还；
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	合同履行期满且乙方完成合同所有内容后，退还履约保证金；逾期退还履约保证金的，按每天处以履约保证金的万分之四支付逾期付款违约金。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	三年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	由乙方在规定时间内自行组织回收，相关费用自行承担，甲方不另行支付相关费用。
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	按甲方要求须提供的其他相关服务
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每日未交货物的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物合同价的 30%。

第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向 <u>五河县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第六章 投标文件格式

投
标
文
件

【第__包】

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	第__包
投标报价	大写： _____ 小写： _____
其他	

投标人电子签章： _____

日 期： _____

注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三. 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
	合计(元)							

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章： _____

日 期： _____

八、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统
中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或
条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....
法律依据：

.....
质疑事项 2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 蚌埠公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范招投标行为，提高招投标效率，充分利用信息技术，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》和《蚌埠市公共资源交易监督管理条例》等有关规定，并结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程所指的网上招投标，是指使用蚌埠市公共资源交易中心建设及对接的电子交易系统，在互联网上完成招标、投标、开标、评标以及其他招投标行为。

第三条 本规程适用于《中华人民共和国招标投标法》规定的公开招标、邀请招标的建设工程项目，《中华人民共和国政府采购法》规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、框架协议采购等方式操作的政府采购项目，产权交易另行规定。

第四条 代理机构负责网上招投标的组织实施工作，蚌埠市公共资源交易监督管理局（以下简称市公共资源局）对网上招投标的全过程进行监管。

第五条 投标企业在安徽省公共资源交易市场主体库进行注册，应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当主体库中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。

第六条 网上招投标各方主体，应当及时办理使用数字证书及电子签章。电子交易系统通过数字证书登陆，对关键信息使用数字证书进行电子签章并加密。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

第二章 网上招投标操作程序

第七条 对实行网上招投标的项目，采购人应在招标公告和招标文件中做出明确规定，并严格按照系统操作规程进行操作，确保整个过程公正、规范、安全。

第八条 招标文件须加盖数字证书电子签章，在蚌埠市公共资源交易中心网上发布。

第九条 投标人须持数字证书登录电子交易系统参与投标，下载招标文件和其他相关资料。

第十条 补遗、答疑、澄清和勘误（以下简称变更）文件须加盖数字证书电子签章后在网上发布，投标人应及时通过蚌埠市公共资源交易中心网查阅相关变更信息。

第十一条 投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改或者撤回，

但以投标截止时间前完成上传的投标文件为唯一有效投标文件。

第十二条 投标截止时间以蚌埠市电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十三条 代理机构项目负责人根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人先行解密，然后代理机构项目负责人对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程。投标人应根据招标文件要求，在投标截止时间以前登录系统并保持在线，直到项目评审结束。

第十四条 投标人应妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情况的，投标人必须重新用数字证书签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到电子交易系统：

- （一）数字证书到期后重新续期；
- （二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

第十五条 代理机构项目负责人根据有关规定组织评标，评标委员会按照招标文件中规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签章确认。

第十六条 各投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清。

第十七条 项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作废标处理：

- （一）投标文件无法打开或不完整的；
- （二）投标文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评标委员会认定的其他废标情形。

第十八条 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件做进一步的评审，视同放弃澄清：

- （一）澄清文件无法打开或不完整的；
- （二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评标委员会认定的其他不予评审情形的。

第十九条 工程建设项目评标结束并公示无异议，向中标人发出中标通知书。政府采购项目评标结束，在发布中标（成交）结果公告的同时，向中标（成交）供应商发出中标通知书。

第三章 意外情况的处理

第二十条 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除第十九条、第二十条规定的投标人责任外，其余各方当事人免责：

- （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子交易系统；
- （二）电子交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （三）电子交易系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- （五）电力系统发生故障导致电子交易系统无法运行；
- （六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

第二十一条 出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向市公共资源局报告。经市公共资源局批准，采取以下处理办法：

- （一）项目暂停，项目资料封存，待电子交易系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复电子交易系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；
- （二）停止该项目此次网上招投标操作程序，项目流标。

第四章 附则

第二十二条 怀远县、五河县、固镇县的公共资源交易项目参照执行。

第二十三条 本规程由市公共资源局负责解释。

第二十四条 本规程从 2024 年 5 月 31 日起施行。

招标文件附件：

一. 供应商不良信用记录查询情况表

项目名称		项目编号	
招标单位		开标日期	
标段（包号）		预算/最高限价 （万元）	
投标单位		项目负责人	
不良信用记录查询情况			
处理结果			
评标委员签字			

我单位对本次采购工作及采购文件予以确认。

采购人：五河县恒信投资有限公司、五河县第一中学

经办人：张总、丁主任

联系电话：18655265190、13865679161

（单位盖章）

2025年1月16日

采购代理机构：安徽省兴五工程咨询有限公司

经办人：易彤

联系电话：16656098509

（单位盖章）

2025年1月16日